# Оборудование для лазерной маркировки, гравировки модель GRAVER COMPACT



## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Источник излучения | Волоконный лазер (VPG aserOne (IPG) / JPT / Raycus / ЛАССАРД) |
| Режим работы | Импульсный |
| Мощность источника, Вт | 20; 30; 50; 60; 100 |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Глубина маркировки (при одной итерации), мм | 0.001–0.4 |
| Ресурс работы лазера, ч | 100000 |
| Скорость обработки, м/с | До 10 |
| Единовременное поле сканирования, ммхмм | 50x50; 70x70; 110x110; 150x150; 175x175; 200x200; 220x220; 250x250; 300x300; 400x400 |
| Подключение к ПК | USB 3.0 |
| Дисплей | Диагональ 7" |
| Поддерживаемые графические форматы | JPG, PNG, GIF, TGA, BMP, TIF, AI, DXF, DST, PLT, SVG |
| Поддерживаемые типы шрифтов | TrueType, SHX, JSF |
| Питание | 220 В / 50 Гц / 16 А |
| Диапазон рабочих температур, °C | 10–45 |
| Масса, кг | 60 |
| Обрабатываемые материалы | Металлы и сплавы (сталь / алюминий / латунь / титан), окрашенные (анодированные) поверхности, пластмасса, пластик, полимеры, полупроводники, плёнки, фольга tesa laser, бетон, керамика, силикатные материалы, камень, резина |
| Тип | Настольный |